

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

Betonfarbe

Produktbeschreibung:	Dispersionsfarbe für Außenanstriche auf Reinacrylatbasis. Hoher CO ₂ -Schutz, wetterbeständig nach DIN 18363, seidenmatt, hochdeckend, sehr ergiebig, strukturerhaltend, alkaliresistent, kreidungsbeständig und schmutzunempfindlich, extrem hohe Farbbrillanz. Gut wasserdampfdurchlässig entspricht der Klasse II nach DIN EN 1062 (mittlere Wasserdampfdiffusion). Hoher Regenschutz entspricht der Klasse III nach DIN EN 1062 (niedrige Wasserdurchlässigkeit). Betonfarbe AC ist vor Algen- und Pilzbefall geschützt.	
Anwendungsgebiet:	Für hochwertige seidenmatt Anstriche auf mineralischem Untergrund, vorwiegend Beton, sowie auf Putz oder als Renovierungsanstrich auf beschichtete Untergründe. Untergrund: Trocken, sauber, fest und tragfähig. Alle anderen Untergründe müssen entsprechend fachgerecht vorbehandelt werden. (siehe TM Untergrundvorbehandlung).	
Materialverbrauch:	Ca. 130-150 ml / m ² bzw. 6-7 m ² / l	
Verarbeitung:	Verarbeitungstemperatur : Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Grundierung und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken. Verarbeitung: Mit Farbwalze, Streichbürste oder Spritzgerät (airless)	
Technische Daten:	Zusammensetzung VDL-Richtlinien:	Reinacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate; Wasser Additive, Konservierungsmittel.
	Kenndaten nach DIN EN 1062:	Wasserdurchlässigkeitsrate: Kl. III niedrig < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} Wasserdampfdiffusion: Kl. II mittel, sd-Wert 0,14-1,4m
	Glanzgrad:	Seidenmatt
	Dichte:	Ca.: 1,45 g / cm ³
	Farbton:	Weiss
	Abtönen:	Werksseitig oder mit PrimoColor Farbsystem
	Verdünnung:	Wasser, max. 5 bis 10%
	Trocknung:	Ca. 12h bei 20°C und 50% rel.- Luftfeuchte.
	Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
	Gefahrstoffverordnung:	Entfällt
	Angaben zum Transport:	Kein Gefahrgut
	Produkt - Code:	M - DF 02
	EU-Grenzwert für dieses Produkt:	Kategorie: c(Wb): 40g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC
	Entsorgung:	Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. Vom örtlichen Entsorger einholen

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei.
Lagerstabilität im gut verschlossenen Original-gebände 12 Monate.